

SHO AC 1000 9/18 kW

STAANDE BOILER

PRODUCTNR.: 003353

Gebruik warm water in grote hoeveelheden

Waar veel mensen samenkomen, stijgt ook de behoefte aan warm water. Zodat iedereen er zonder morren van kan genieten, hebben we deze staande boiler met een opmerkelijk grote inhoud ontwikkeld. Op die manier is hij geschikt voor grote huishoudens en voor bedrijven.



Hoge temperaturen gebruiken

Overtuigend hierbij is ook de zeer hoge verwarmingstemperatuur – de beste voorwaarde voor enorme mengwatervolumes. Het toestel voldoet daarmee absoluut aan hoge eisen en schept bijzonder veel comfortabele momenten rondom warm water.



SHO AC 600 6/12 kW

Productnr.: 003352



SHO AC 600 7,5 kW

Productnr.: 001414



SHO AC 1000 12 kW

Productnr.: 001415

De belangrijkste kenmerken

Staande boiler voor de centrale warmwatervoorziening

Optimaal geschikt voor meergezinswoningen of bedrijfsgebouwen op basis van de grote beschikbaarheid van warm water

Eenvoudige temperatuurinstelling van 35-85 °C door traploze instelling op het toestel

Kostenbesparing mogelijk door gebruik van gunstigere daltarieven

Isolatie voor lager energieverbruik in stand-bystand als optioneel toebehoren verkrijgbaar

Voor een groot aantal tappunten bruikbaar

Lange levensduur dankzij speciale emaillering



Type	SHO AC 600 6/12 kW	SHO AC 600 7,5 kW	SHO AC 1000 9/18 kW
Bestelnr.	003352	001414	003353

Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 400 V	6-12 kW	7,5 kW	9/18 kW
Netaansluiting	3/N/PE	3/PE	3/N/PE
Nominale spanning	400 V	400 V	400 V
Frequentie	50 Hz	50/60 Hz	50 Hz
Lastprofiel	XL	XL	XL
Energierendementsklasse	C	C	C
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	2,90 kWh	2,90 kWh	3,70 kWh
Nominale inhoud	600 l	600 l	1000 l
Mengwaterhoeveelheid 40 °C	1134 l	835 l	1829 l
Temperatuurinstelbereik	35-85 °C	35-85 °C	35-85 °C
Max. doorstroomvolume	40 l/min	40 l/min	45 l/min
Max. toegelaten druk	0,60 MPa	0,60 MPa	0,60 MPa
Uitvoering verwarmingsflens	universeel	universeel	universeel
Kleur	zwart	zwart	zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Wateraansluiting	G 2 A/G 1 1/2 A	G 2 A/G 1 1/2 A	G 2 A/G 1 1/2 A
Hoogte	1685 mm	1685 mm	2525 mm
Breedte	750 mm	750 mm	750 mm
Diepte	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Leeg gewicht	161 kg	160 kg	232 kg



Type	SHO AC 1000 12 kW
Bestelnr.	001415

Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 400 V	12 kW
Netaansluiting	3/PE
Nominale spanning	400 V
Frequentie	50 Hz
Lastprofiel	XL
Energierendementsklasse	C
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	3,70 kWh
Nominale inhoud	1000 l
Mengwaterhoeveelheid 40 °C	1533 l
Temperatuurinstelbereik	35-85 °C
Max. doorstroomvolume	45 l/min
Max. toegelaten druk	0,60 MPa
Uitvoering verwarmingsflens	universeel
Kleur	zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP 24
Watersluiting	G 2 A/G 1 1/2 A
Hoogte	2525 mm
Breedte	750 mm
Diepte	1000 mm
Leeg gewicht	230 kg

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl